

## Компактный телефон рабочей группы с поддержкой Power over Ethernet Yealink SIP-T23P

Yealink SIP-T23P – IP-телефон, обеспечивающий регистрацию на 3-х SIP-аккаунтах с независимой конфигурацией. В процессе разговора собеседник может не только принимать звонки по разным линиям, но и собирать конференцию из 3-участников.

Телефон SIP-T23P оборудован черно-белым LCD-дисплеем с разрешением 132x64 пикселей с подсветкой. Подключение к ЛВС предприятия осуществляется через 2-х портовый коммутатор Fast Ethernet 10/100TX. Телефон может получать электропитание по технологии Power over Ethernet (802.3ah POE). Если коммутатор не поддерживает POE, есть возможность запитать телефон от внешнего адаптера питания DC5 вольт 2А (в комплекте).

SIP-T23P поддерживает работу с широкополосными кодеками, обеспечивающими передачу голоса в стандарта HD (iLBC, G.722, G.726). HD-трубка с качественным динамиком и HD-микрофон обеспечивают качество голоса, сравнимое с тем, как-будто собеседник находится рядом.

Как все модели Yealink, IP-телефон SIP-T23P обеспечивает гибкую настройку и, может быть успешно применён с IP-АТС большинства производителей, в том числе Asterisk, Free-switch, AddPac, ATCom.



## Технические характеристики

- 3 SIP-аккаунта с независимой настройкой
- Удержание, отключение микрофона, DND (не беспокоить)
- Быстрый набор, горячая линия
- Переадресация, режим ожидания, трансфер
- Групповое прослушивание, SIP SMS
- 3-х сторонняя конференция
- Выбор мелодии/загрузка/удаление
- Настройка времени: автоматически или вручную
- Правила набора
- XML-браузер, Action URL/URI
- Встроенные скриншоты
- RTSP-XR

## Кодеки и настройки голоса

- HD голос: HD трубка, HD микрофон громкой связи
- Широкополосный кодек: G.722
- Кодеки: G.711(A/u), G.729AB, G.726, ILBC
- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC2833), SIP INFO и Auto or SIP INFO
- Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с АЕС (подавление эха)
- VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), АЕС (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), АЖВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)

## Записные книги

- Локальная записная книга до 1000 контактов
- Черный список
- Удаленная записная книга XML и LDAP
- Интеллектуальный поиск
- Поиск по записным книгам, импорт/экспорт локальной записной книги
- История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/переадресованные

## Физические характеристики

- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100Мбит/с
- 1xRJ9 для подключения трубки
- 1xRJ9 для подключения гарнитуры
- Крепление к стене
- Блок питания: Вход 100-240В~50/60Гц, 250мА, Выход 5В, 0.6А
- Поддержка PoE (IEEE 802.3af) Class 2
- Потребление через блок питания: 0.72 – 1.56Вт
- Потребление через PoE: 0.96 – 1.98Вт
- Вес: 0,81кг
- Размеры (Ш\*Г\*В): 209мм \* 188мм \* 150мм
- Рабочая влажность: 10~95%
- Рабочая температура: -10~50°С